

VOLLGATTER OLYMPIA UNIVERSAL

Sägerahmen
aus höchstem Stahl geschmiedet und allseitig
mechanisch bearbeitet

Seitenständer
Stahlschweißkonstruktion
spannungsfrei gegläht

**Energiesparende
Sägerahmenführung**
patentiertes
Führungssystem
ohne kontinuierliche
Haftölschmierung

**Manometer und
Druckregelventile**
für die
Walzendruckeinstellung

Vorschubwalzen
mittig geteilt und schnell
auswechselbar

Gleichlaufwelle
sichert gleichmäßiges
Heben und Senken
der oberen Walzen

Rutschkupplungen
für der Antrieb
der oberen Walzen

Leitrollen
geben dem Antriebs-
kettenrad ausreichend
Umschlingung

Schüttelrutsche
mit speziellen
Schwingelementen

Grundplatte
aus Stahl
mit Hauptwelle
in Pendelrollenlager
gelagert

Die Maschine ist zur besseren Ansicht ohne Seiten-
verkleidung und ohne Schutzgitter fotografiert.

(Die abgebildeten Ausführungen entsprechen nicht in
jedem Fall der Grundausstattung. Technische Ände-
rungen sind möglich.)

Schwungscheiben
aus Stahl allseitig bearbeitet mit konischem Sitz
auf der Hauptwelle

Fundamentabmessungen
passend für viele Fundamente gleichgroßer Gattertypen

