

VOLLGATTER OLYMPIA UNIVERSAL

Sägerahmen

aus hochfestem Stahl geschmiedet und allseitig mechanisch bearbeitet

Seitenständer

Stahlschweißkonstruktion spannungsfrei gegläht

Energiesparende

Sägerahmenführung

patentiertes Führungssystem ohne kontinuierliche Haftölschmierung

Manometer und Druckregelventile

für die Walzendruckeinstellung

Vorschubwalzen

mittig geteilt und schnell auswechselbar

Schüttelrutsche

mit speziellen Schwingelementen

Grundplatte

aus Stahl mit Hauptwelle in Pendelrollenlager gelagert

Gleichlaufwelle

sichert gleichmäßiges Heben und Senken der oberen Walzen

Rutschkupplungen

für den Antrieb der oberen Walzen

Leitrollen

geben dem Antriebskettenrad ausreichend Umschlingung

Schwungscheiben

aus Stahl allseitig bearbeitet mit konischem Sitz auf der Hauptwelle

Fundamentabmessungen

passend für viele Fundamente gleichgroßer Gattertypen

Die Maschine ist zur besseren Ansicht ohne Seitenverkleidung und ohne Schutzgitter fotografiert.

(Die abgebildeten Ausführungen entsprechen nicht in jedem Fall der Grundausstattung. Technische Änderungen sind möglich.)

